

MOTOROLJA

FRIXOL MOTOROLJA SYNTET 5W-40



FRIXOL MOTOROLJA SYNTET 5W-40

Syntetisk motorolja med högt slitageskydd för personbilar med bensin-, gas- eller dieselmotorer samt direktinsprutade dieselmotorer. Rekommenderas för högprestandamotorer med 4-ventilsteknik, turbo och katalysator, där påfrestningar och värmeutveckling är mycket höga. Formulerad för långa bytesintervaller och bränslebesparing.

FÖRDELAR

- Bränslebesparande
- För året-runt-bruk
- Utmärkt motorskydd vid kallstart
- Utmärkt slitageskydd
- Goda renhållande egenskaper
- Gott skydd mot skumning, rost och korrosion
- Låg oljeförbrukning tack vare ringa förångning
- Maximalt skydd för motorer under långa bytesintervall
- Även lämplig som transmissionsolja i manuella växellådor som kräver
- GL-1 och GL-4

KVALITETSNIVÅ

ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, Mercedes 229.3, GM LL-B-025, VW 500.00, 502.00, 505.00, 505.01, Volvo STD 97467-54, Renault RN 0700, RN 0710, PSA B71 2296, Porsche A40, API GL-1, GL-4

TYPDATA

Densitet, 15°C, kg/m³ 850

Viskositet, cSt

vid 40°C 82

vid 100°C 13,9

Viskositetsindex 176

Flampunkt, °C 202

Lägsta flyttemperatur, °C -42

ARTIKELNR.



20 L
703 531



208 L
(Beställningsvara)
703 530