

# TRANSMISSIONS- OLJA

## FRIXOL TRANS SYNTET GL 4-5 75W-90



### FRIXOL TRANS SYNTET GL 4-5 75W-90

Syntetisk transmissionsolja för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar och manuella växellådor som kräver en olja enligt API GL-4 eller GL-5. Godkänd för förlängda bytesintervall hos ledande lastvagnstillverkare. Speciellt utvecklad för förlängda bytesintervaller i Scantias axlar och manuella växellådor.

#### FÖRDELAR

- Förlängda bytesintervaller i Scania axlar och manuella växellådor (24 000 mil)
- Utmärkta lågtemperaturegenskaper
- Bidrar till låg bränsleförbrukning
- Stabil viskositet vid höga temperaturer
- Låg friktion minskar värmeutvecklingen
- Bidrar till lågt transmissionsljud
- Gott slitageskydd vid mycket hårda driftsförhållanden
- Mycket god oxidationsstabilitet
- Hög smörjförmåga ger transmissionen lång livslängd
- Gott skydd mot stötbelastningar
- Skyddar mot rost och korrosion

#### KVALITETSNIVÅ

API GL-4/GL-5, Scania STO 1:0, MAN 3343 Typ S (MAN 3343 SL), MAN 341 Typ E, ZF TE-ML 2B, 05B, 12B, 16F(SAE 75W-90), MIL-PRF-2105E, MB 235.8

#### TYPDATA

SAE klass	75W-90	75W-140
Densitet, 15°C, kg/m <sup>3</sup>	869	873
Viskositet, cSt vid 40°C	108	186
vid 100°C	15,6	24,9
vid -40°C, Pa.s	70	150
Viskositetsindex	153	166
Flampunkt, °C	175	174
Lägsta flyttemperatur, °C	-51	-42

#### ARTIKELNR.



20 Lit  
703 559

208 Lit  
703 558

IBC 1000  
703 560

Bulk  
703 557