

TRANSMISSIONS- OLJA

FRIXOL TRANS GL-5 80W-140



FRIXOL TRANS GL-5 80W-140

Transmissionsolja för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar och manuella växellådor som kräver en olja enligt API GL-5.

FÖRDELAR

- Stabil viskositet vid höga temperaturer
- Gott slitageskydd vid mycket hårda driftsförhållanden
- Gott skydd mot stötbelastningar

KVALITETSNIVÅ

API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A, MB 235.0, MAN 342, Ford SM-2C1011-A, SQM-2C9002-AA, Rockwell International 0-76, John Deere JDM J11D/E (manual transmission), Komatsu Dresser B22-0003/ B22-0005, Eaton Bullentin 2053, 6007, Eaton/Fuller Bullentin 2052 (temp < 110 grader celsius), Fuller Form 121 (temp < 110 grader celsius) JL Case MS 1316, Clark MS-8 Rev.1, Clark Form No. ALC-1 5 M 7-80 KE

TYPDATA

SAE klass 80W-140

Densitet, 15°C, kg/m³: 906

Viskositet, cSt

vid 40°C: 247

vid 100°C: 26,0

vid -26°C, Pa.s: 110

Viskositetsindex: 128

Flampunkt, °C: 178

Lägsta flyttemperatur, °C: -27

ARTIKELNR.



20 L
703 517

208 L
703 516

IBC 1000 L
703 518

Bulk
703 515