

KOMBIOLJA

FRIXOL UNIVERSAL 10W-30



FRIXOL UNIVERSAL 10W-30

Kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja. Universalolja för lantbrukare och entreprenörer.

FÖRDELAR

- Godkänd för förlängda bytesintervall
- Utmärkt skydd mot cylinderpolering och kamaxelslitage
- Mycket oxidationsbeständig

KVALITETSNIVÅ

API CF-4/SF, API GL-4, Caterpillar TO-2, Allison C-4, CNH MAT 3525,3505, ZF TE-ML 06B, 06C, 07B, Case MS 1118, MS 1207, MS 1209, Ford ESN-M2C41-B, ESN-M2C121-E, Ford, ESN-M2C134-C, ESN-M2C134-D, ESN-M2C159-B, ESN-M2C159-C, New Holland NH 024C, NH 324B, NH 410B, Massey Ferguson CSM M 1127, M 1135, M 1139, Massey Ferguson M 1141, M 1144, GIMA CMS M 1145

TYPDATA

Densitet, 15°C, kg/m³: 880

Viskositet, cSt

vid 40°C: 71

vid 100°C: 11,1

Viskositetsindex: 149

Flampunkt, °C: 202

Lägsta flytttemperatur, °C: -36

Lägsta pumpbarhetstemperatur, °C: -32

ARTIKELNR.



20 Lit
703 547



208 Lit
703 546



IBC 1000
703 548