

KOMBIOLJA

FRIXOL UNIVERSAL VB



FRIXOL UNIVERSAL VB

Entreprenad- och traktortransmissionsolja avsedd för användning i axlar som är hopbyggda med bromsar, så kallade "våta bromsar".

FÖRDELAR

- Lämplig som hydraulolja
- Anpassad för transmissioner med våta bromsar

KVALITETSNIVÅ

API GL-4, Case MS 1207 (Hy Tran Plus), 1209 (Hy Tran Ultra), Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, John Deere JDM J20C, John Deere JDM 3000, Ford WSN-M2C48-C2, ESN-M2C134-D, New Holland NH 410B, CNH MAT 3505, 3525, Komatsu Dresser B06-0002, Massey Ferguson CMS M 1135, M 1141, M 1143, M 1145, Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E, FNHA-2-C-200.00

TYPDATA

Densitet, 15°C, kg/m³: 883
Viskositet, cSt
vid 40°C: 56
vid 100°C: 9,9
vid 0°C, mPas: 520
vid -10°C, mPas: 1200
vid -20°C, mPas: 3500
Viskositetsindex: 164
Flampunkt, °C: 208
Lägst flytttemperatur, °C: -30
FZG Gear Test, A/8,3/90: 11

ARTIKELNR.



20 Lit
703 513



208 Lit
703 512



IBC 1000
703 514