

Marin Gasoil DMA 0,05%S

Produktbeskrivning

Gasoil är ett bränsle avsett för snabbgående dieselmotorer av den typ som driver båtar, mindre fartyg, generatorer mm.

Fördelar

Produkten uppfyller de högsta internationella kraven som idag ställs för marina bränslen för användning ombord på båtar och fartyg.

Lagring och hantering

Lagring av all gasoil skall ske i, för lagring godkända cisterner.

Vid lagring av gasoil är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Användningsområden

Vid krav på bränsle med lägre miljöbelastning rekommenderas Diesel®, Miljöklass 1.

Hälsa, miljö och säkerhet.

Information om hantering av brandfarliga vätskor finns t.ex. på www.msb.se.

Se säkerhetsdatablad

ISO 8217

Egenskaper	Enhet	Typdata	Krav enl ISO 8217
Cetanindex		<40	Min 40
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	850	Max 890
Kokstal 10% dest	Mass%	0,2	Max 0,30
Utseende		Clear & bright	Clear & Bright
Lägsta flyttemp/ PP (S o V)	°C	<0/<-6	Max 0/-6
Viskositet @ 40°C	cSt	3,8	1,5-6
Vattenhalt	Vol%	0,01	
Svavelhalt	Mass%	0,03	Max 1,5*)
Aska	Mass%	<0,01	Max 0,01
Flampunkt	°C	>60	Min 60
Total contamination	mg/kg	<24	Max 24
Energiinnehåll net	kWh/lit	10,1	

Typdata utgör en indikation på nuvarande produktion. Avvikelser inom kraven kan förekomma. Rätten till ändringar förbehålls.

*) En gräns på max 0,05% svavel tillämpas för leveranser i Sverige

Swea Energi AB

BESÖKSADRESS: Spårgatan 5

VÄXEL 020-450 800

UTGÅVA 2019-09-04

POSTADRESS: Spårgatan 5, 602 23 Norrköping

www.sweaenergi.se