

# SweaX Gasoil 0,05%S

## Sommar och vinter samt extra lågsvavlig. Färgad (lågskattad)

### Produktbeskrivning

SweaX Gasoil är ett bränsle avsett för snabbgående dieselmotorer av den typ som driver båtar, mindre fartyg, generatorer mm.

### Fördelar

SweaX Diesel B0 är ett speciellt utvecklat Premium dieselbränsle. Produkten har extra renhållande egenskaper samt ger en ökad effektivitet i motorn vilket sänker utsläpp och förbrukning.

Produkten uppfyller de högsta kraven som idag ställs på en gasoil.

### Lagring och hantering

Lagring av all gasoil skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

Gasoil S (sommarkvalité) ska lagras på ett frostfritt sätt, inomhus i tank eller i isolerad, uppvärmd cistern. Vid lagring där temperaturen på något ställe kan understiga 0°C skall den mer köldhårdiga Gasoil V användas.

Vid lagring av gasoil är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

### Användningsområden

Användning av gasoil är begränsad till fordon där lågskattat bränsle är tillåtet.

Vid krav på bränsle med lägre miljöbelastning rekommenderas Gasoil XLS (extra lågsvavlig).

### Hälsa, miljö och säkerhet.

Information om hantering av brandfarliga vätskor finns t.ex. på [www.msb.se](http://www.msb.se).

Se säkerhetsdatablad

SS 155410

ISO 8217

Egenskaper	Enhet	Typdata			Krav enl SS15 54 10/ISO 8217
		sommar	vinter	XLS	
Cetantal		<45	<45	53-57	Min 45
Densitet vid 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	850	829	815	800,0-830,0
Kokstal 10% dest	Mass%	<0,2	<0,2	<0,2	Max 0,20
Grumlingstemperatur CLP	°C	-1	-24	-32	Max 0
Filtrerbarhet i kyla CFPP	°C	-11	-36	-32	Max -10
Viskositet @ 40°C	cSt	3,8	2	2	2,0-4,0
Färg		grön	grön	grön	Grön
Svavelhalt	mg/kg	180	477	<10	Max 500
Kvävehalt	mg/kg	100	33	<10	
Organiskt klor	mg/kg	<6	<6	<6	Max 6
Flampunkt	°C	>60	>60	>60	Min 60
Destillation 10% recov	°C	223	200		Max 230
65% recov	°C	316	258		Min 250
Destillation 95% recov	°C	355	315		Max 370
Total Kontamination	mg/kg	<24	<24	<24	Max 24
Energiinnehåll net	kWh/lit	10,1	9,9	9,8	

Swea Energi AB

BESÖKSADRESS: Spårgatan 5

VÄXEL 020-450 800

UTGÅVA 2019-09-04

POSTADRESS: Spårgatan 5, 602 23 Norrköping

[www.sweaenergi.se](http://www.sweaenergi.se)

Typdata utgör en indikation på nuvarande produktion. Avvikelser inom kraven kan förekomma. Rätten till ändringar förbehålls.